

## ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ WC

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ τύπου **IDEAL**, από αδιάβροχα πανέλα ύψους έως 2,02m, με κενό από το δάπεδο της τάξης των 15cm. Τα διαχωριστικά έχουν προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου και πλάκες από πανέλα, τύπου kronocompact HPL από 12mm μασίφ φορμάϊκα υψηλής συμπίεσης, scratchproof, Anti Vandal πλήρως ανθυγρά, και κατάλληλα για χρήση σε χώρους υγιεινής. Στις ενώσεις των θυρών με τα πάνελ τοποθετούνται κατακόρυφα προφίλ αλουμινίου τύπου Γ με λάστιχο για την αποφυγή θορύβων και σταθεροποιούνται στον τοίχο με τη χρήση προφίλ αλουμινίου U 17X22mm. Το θυρόφυλλο φέρει ειδική κλειδαριά inox με χρωματιστή ένδειξη "ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟ / ΕΛΕΥΘΕΡΟ" και κλειδώνει με απλό στροφέιο από την μέσα πλευρά του W.C. Το θυρόφυλλο φέρει πόμολο σταθερό και ανάρτηση – στοπ πόρτας. Όλα τα εξαρτήματα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα SAE 304

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ:** Το υλικό πλήρωσης είναι από συμπαγές υλικό πλήρωσης πολλαπλών στρώσεων πάχους 12mm, πάνελ από θερμοσκληραινόμενες ρητίνες, ενισχυμένο με ομογενή τρόπο με κυτταρικές ίνες, παραγόμενο σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας και με εκατέρωθεν επικάλυψη επιφάνειας από φύλλο μελαμίνης
- **ΠΟΡΤΕΣ:** Πλάτος 600 - 700mm ή και ειδικών διαστάσεων κατασκευή όπως τα τοιχώματα.
- **ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ :** Κλειδαριά inox με χρωματιστή ένδειξη "κατελιημμένο / ελεύθερο" και κλειδώνει με απλό στροφέιο από την μέσα πλευρά του W.C.
- **ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ:** Κυλινδρικά ποδαρικά από ανοξείδωτο χάλυβα SAE 304 με ανοξείδωτο ρυθμιστή ύψους.
- **ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ:** Μεντεσές αυτόματης επαναφοράς από ανοξείδωτο ατσάλι. Βίδες εφαρμογής μεντεσέ από ανοξείδωτο ατσάλι.
- **ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ :** Το πάχος των προφίλ αλουμινίου είναι 1.7mm.
- **ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΣΤΟΠ ΠΟΡΤΑΣ :** ανοξείδωτος χάλυβας SAE 304